

DA 4208 D Puristic Plus
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 720 m³/h i boostertrinnet
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516019558 / Materiale nummer: 10880370 /
Gammelt materiale nummer: 28420850NER

Konstruktion	
Frithængende emhætter	•
Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUI 32
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrtrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	1
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	29,9
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	29,9
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	820 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	320
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	450
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0

DA 4208 D Puristic Plus
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019558 / Materiale nummer: 10880370 /
Gammelt materiale nummer: 28420850NER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	21,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	39,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	110
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	480
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	320
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	690
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	990
Emfangets højde i mm	70
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	750
Emfangets dybde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1060
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	34,0
Tilslutning	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,11
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales

DA 4208 D Puristic Plus
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019558 / Materiale nummer: 10880370 /
Gammelt materiale nummer: 28420850NER

Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap

•

Ekstratilbehør

Regenererbart aktivt kulfilter

DKF 12-R