

DAS 2920 EXTA
Emhætte til udtræk
til kombination med en ekstern blæser





- Klassisk design – 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør



EAN: 4002516495840 / Materiale nummer: 11862390 /
Gammelt materiale nummer: 28S2921SD

Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151, DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	109,5
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
Klasse for fluidynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	275 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	896
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAS 2920 EXTA
Emhætte til udtræk
til kombination med en ekstern blæser



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings